




FETDETERRA

PROYECTOS Y PRODUCTOS
INNOVADORES DE TIERRA

	Producto	Tapialblock® 10/20/10
	Medidas nominales	10 x 20 x 10
	Medidas reales	9,5 x 20 x 9,5 cm
	Peso bloque	3,6 kg
	Espesor muro simple	9,5 cm
	Espesor muro doble Estructural	20 cm

Aspecto y superficie	Textura superficial rugosa Aparición esporádica del árido grueso como textura de acabado
Acabado	Visto
Colocación	Exterior e interior
Color	Tierra

Densidad	2.000 Kg/m3
Resistencia a compresión	5,0 N/mm ²
Resistencia a ciclos humedecer / secado	APTO
Resistencia a la erosión	APTO
Ensayo de absorción de agua por capilaridad	4,5 %
Contenido de materia orgánica oxidable	0,06 %
Resistencia al impacto	> 24,6 Julios
Coefficiente de conductividad térmica	0,778 W/m·K
Calor específico	2,05 MJ/m3K
Reacción al fuego	A 1
Índice global de reducción acústica. R _A	45 dBA

Los bloques se presenta en palets indivisible. Debe almacenarse en un lugar protegido y seco. No apilar.

Pcs/palet	300 bloques por palet
Dimensión/palet	100 x 100 cm
Peso/palet	1.100 kg/palet



DATOS TÉCNICOS