


FETDETERRA

	Producto	TAPIALBLOCK® 20
	Dimensiones	20 x 100 x 15 cm
	Peso	60 kg
	Espesor de muro	20 cm

Aspecto y superficie	Textura superficial rugosa Aparición esporádica del árido grueso como textura de acabado
Acabado	Visto
Colocación	Exterior e interior
Color	Tierra

Uso	Estructural
Densidad	2.000 Kg/m ³
Resistencia a compresión	5,0 N/mm ²
Resistencia a ciclos humedecer / secado	APTO
Resistencia a la erosión	APTO
Ensayo de absorción de agua por capilaridad	4,5 %
Contenido de materia orgánica oxidable	0,06 %
Resistencia al impacto	> 24,6 Julios
Coefficiente de conductividad térmica	0,778 W/m·K
Calor específico	2,05 MJ/m ³ K
Reacción al fuego	A 1
Resistencia al fuego	REI120
Índice global de reducción acústica. R _a	56 dBA

Los bloques se presenta en palets indivisible. Debe almacenarse en un lugar protegido y seco. No apilar.

Pcs/palet	12 bloques por palet
Dimensión/palet	120 x 120 cm
Peso/palet	720 kg/palet
Cantidad/palet	1,7 m ² /palet
Area	6,7 bloques/m ²



DATOS TÉCNICOS